

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty malarskie</b>					
1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	parter p. Nr 3	2.5*3.0	m <sup>2</sup>	7.500	
	parter p. Nr 4	(4.00*1.40)*2.7	m <sup>2</sup>	15.120	
	II piętro łącz	(2.70+2.50)*2*0.90+(1.15+1.70)*2*0.90	m <sup>2</sup>	14.490	
	II piętro	(1.50+1.00)*21.00	m <sup>2</sup>	52.500	
	Brudownik				
	III piętro pok nr 32	(3.70+2.70)*2*2.30-0.60*2.30-1.00*2.00-1.00*1.5	m <sup>2</sup>	24.560	
	III piętro pok nr 38	(3.80+3.60)*2*2.50	m <sup>2</sup>	37.000	
	III piętro łazienka	(1.90+2.70)*2*0.90	m <sup>2</sup>	8.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.450</b>
2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	II piętro pokój nr 28	3.00*1.90	m <sup>2</sup>	5.700	
	II piętro łącz+brud	2.70*2.5+1.15*1.7	m <sup>2</sup>	8.705	
	III piętro p nr 32	3.70*2.70	m <sup>2</sup>	9.990	
	III piętro p Nr 30	1.90*6.20	m <sup>2</sup>	11.780	
	III piętro p nr 38	3.80*3.60	m <sup>2</sup>	13.680	
	III piętro łazienka	1.90*2.70	m <sup>2</sup>	5.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.985</b>
3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
	oietro p nr 5	6.00*2*1.5	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	II piętro łącz	2.70*2.5+1.15*1.70	m <sup>2</sup>	8.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.705</b>
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m <sup>2</sup>		
	III piętro pokój nr 32	(1.20*2+0.70)*1.40	m <sup>2</sup>	4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
6	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.340	m <sup>2</sup>	4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
7	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4.340	m <sup>2</sup>	4.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.340</b>
8	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		4.00	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0.60*1.90	m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
10	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z III piętra budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		4.34*0.04	m <sup>3</sup>	0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
11	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.174	m <sup>3</sup>	0.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
13	KNR 2-02 1118-01 łazienka	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
14	KNR 2-02 1118-06 łazienka	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą 1.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>
15	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1.00	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
18	KNR 4-01 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm 0.80*2+2.00*4	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
19	KNR-W 2-02 0808-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ościeżach otwor o szerokości 15 cm (0.80*2+2.00*4)*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 1.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 1.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 1.140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.140</b>